

Kalk-Kaseinfarbe natur

Kalk-Kaseinfarbe setzt sich zusammen aus Weißkalkhydrat, feinsten Marmormehlen, Kreiden, Dolomitmehl, techn. Kasein und einem geringen Zusatz von Cellulose. Kalk-Kaseinfarbe enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. Kalk-Kaseinfarbe enthält keine Konservierungsstoffe, es sollte nur soviel Farbe angerührt werden, wie Sie an höchstens 7 Tagen verbrauchen.

Kalk-Kaseinfarbe wird als Wand- und Deckenfarbe im Innenbereich eingesetzt.

Idealer Untergrund ist ein Kalkputz, Kalk-Zementputz oder Lehmputz. Der Untergrund muss ausreichend saugfähig, fest sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss vorgenässt werden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen. Ungeeignete Untergründe sind Leimfarbeanstriche, ölhaltige Anstriche und kreidende, mürbe Kalkanstriche. Auf alten Dispersionsfarbanstrichen ist die Farben nur bedingt und nach vorhergehender Eignungsprüfung einsetzbar. In Feuchträumen ist die Farbe nur bedingt, d.h. unter Sicherstellung guter Be- und Entlüftung einsetzbar.

Verarbeitung:

Den Beutelinhalt in die ca. 2,25fache Menge sauberes Wasser einrühren, bis die Farbe knollenfrei ist. Nach einer Einsumpfzeit von ca. einer Stunde die Farbe noch einmal gut aufrühren. Die Kalk-Kaseinfarbe gleichmäßig und nicht zu dick auftragen (Ein zu starker Auftrag kann Anstrichschäden und Oberflächenspannungen zur Folge haben). Während der Verarbeitung ist die Farbe durchscheinend, die volle Deckkraft wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht. Einen eventuell erforderlichen zweiten Anstrich frühestens nach einem Tag vornehmen. Eine besonders feste Verbindung geht Kalk-Kaseinfarbe mit frischen Kalkputzen (1-2 Tage alt) ein. Farbspritzer auf Umgebungsflächen sofort mit Wasser anlösen und entfernen.

Materialbedarf:

ca. 150 g/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Besondere Hinweise:

Kalk-Kaseinfarbe kann auch mit kalkechten Pigmenten eingefärbt werden.

Lieferung:

In Beutel mit 2,5 kg (für ca. 35-40 qm) und mit 4,5 kg (für ca. 90-100 qm)

Lagerung:

trocken, frostfrei und bei geschlossener Verpackung mindestens 12Monate. Die Kalk-Kaseinfarbe ist Xi, reizend.

Sicherheitshinweise:

Aufgrund der starken Alkalität Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.