

Kleintier-Stallfarbe (Kalkkaseinfarbe)

Zusammensetzung: Kleintier-Stallfarbe setzt sich zusammen aus Weißkalkhydrat, feinsten Kalksteinmehlen, Kreiden, Kasein sowie einem geringen Zusatz von Cellulose.

Kleintier-Stallfarbe enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. Kleintier-Stallfarbe enthält keine Konservierungsstoffe und daher im angerührten Zustand nur begrenzt haltbar.

Anwendungsbereich: Kleintier-Stallfarbe wird als ungezieferwidrige, pilz- und schimmelwidrige Stallfarbe im Innenbereich für Kleintierstallungen eingesetzt. Idealer Untergrund für Kleintier-Stallfarbe ist ein Kalkputz, Kalk-Zementputz oder Lehmputz. Auch auf unbehandeltem Holz im Innenbereich ist die Kleintier-Stallfarbe einsetzbar. Der Untergrund muss ausreichend saugfähig, fest sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss etwas vorgeätzt werden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 20° C sollten vermieden werden. Ungeeignete Untergründe sind frische Dispersionsanstriche, ölhaltige Anstriche und hoch kunststoffvergütete Beschichtungen. In Feuchträumen ist die Farbe nur bedingt, d.h. unter Sicherstellung guter Be- und Entlüftung einsetzbar. Die Kleintier-Stallfarbe ist im angerührten Zustand je nach Umgebungstemperatur nur begrenzt haltbar. (bei Zimmertemperatur höchstens 5-7 Tage) Nur soviel Farbe anrühren, als verarbeitet werden kann.

Anwendung : Den Eimerinhalt (ca. 450 g) in 1 Liter sauberes Wasser einrühren, bis die Farbe knollenfrei ist. Nach einer Einsumpfzeit von ca. einer Stunde die Farbe noch einmal kräftig aufrühren. (kann auch mit einem Rührgerät erfolgen) Die Kleintier-Stallfarbe gleichmäßig und nicht zu dick auftragen (Ein zu starker Auftrag kann Anstrichschäden zur Folge haben). Während der Verarbeitung ist die Farbe durchscheinend, die volle Deckkraft wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht. In der Regel genügt ein Anstrich, sollte ein zweiter Anstrich erforderlich sein, bitte erst nach einem Tag Wartezeit. Farbspritzer auf Umgebungsflächen sofort mit Wasser anlösen und entfernen.

Materialbedarf: ca. 120 bis 160 ml/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Besondere Hinweise: Kleintier-Stallfarbe sollte nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden. Kleintier-Stallfarbe kann auch mit Kalkfesten Pigmenten eingefärbt werden

Sicherheitshinweise: Aufgrund der starken Alkalität im flüssigen Zustand, Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

